



ALL CLEAN

BIRCHMEIER®

All Clean 5S & 24S

Trycksprutor i rostfritt stål



List Price
3945SEK



List Price
5195SEK

Tank gjord av rostfritt stål, 5 eller 24 liter

- För en lång livslängd

Arbetstryck 6 bar

- Ger hög prestanda och sparar tid

Kemiskt resistent Vitonpackningar

Säkerhetsventil

- För säkerheten och en snabb avluftning

Stor separat öppning

- För snabb fyllning, tömning och rengöring.

Slanganslutning fastsatt på toppen av tanken

- Slanganslutningen är skyddad mot stötar

För användning med eller utan handpump

- För högre mobilitet där tryckluft inte finns tillgängligt

Handpump av mässing eller rostfritt stål, förmonterad

- För högre flexibilitet vid användning av olika vätskor

Tryckluftsventil

- För snabb och enkel trycksättning

Tryckmätare

- Mäter det faktiska trycket i tanken

Pistolhandtag med inbyggt filter

- För avbrottsfri användning (utan risk för igensättning i munstycket)

Pistolhandtag gjort i mässing och plast

- För användning av många olika vätskor

CE-märkt och TÜF-godkänd



Användningsområden

Bilindustrin: För avfettning och tvätt av bilar, fälgar, bromsar och verktyg etc.

Byggindustrin: Applicering av formolja, släppmedel och smörjmedel. Tvätt av byggverktyg, maskiner, järnvägsräls etc.

Rengöring och hygien: Rengöring, desinfektion, avkalkning och avfettning i laboratorier, sjukhus, storkök, reningsverk, mat och livsmedelsindustrin etc.



Swiss Quality

Produkter	Artikelnr.
All Clean 5 S med handpump och inloppsventil	AC5S
All Clean 24 S med Inloppsventil och vagn	AC24S
Tillbehör	
Ryggssele till All Clean 5 S	11828301
Lock med tryckreduceringsventil (till All Clean 24 S)	11647105
Blindhandtag (istället för handpump till All Clean 5 S)	11380601
KF Konstantflödesventiler 1 bar, 1.45 bar, 2 bar, 3 bar (för konstant spraytryck)	11698401-04
Flatstrålemunstycke i mässing för olika användningsområden	500038
Rostfri handpump (till All Clean 5 S)	11833017
Skummunstycke i plast och och rostfri sil	11688701
Förlängningsrör, 60 cm m mässing	500032
Förlängningsrör, 1 m rostfritt stål	11669802



Skum-munstycke



KF Konstantflödesventiler
1 bar, 1.45 bar, 2 bar, 3 bar



Blindhandtag till
All Clean 5 S



Lock med
reduceringsventil till
All Clean 24 S



Tekniska data	5 S	24 S
Tank-material	Rostfritt Stål	Rostfritt Stål
Packningar	Viton	Viton
Handpump	Mässing	-
Slang	PVC 1.05 m	PA 3 m spiral
Pistolhandtag	Mässing	Mässing
Strålrör (Mässing)	40 cm	50 cm
Munstycke (Mässing)	Ställbart munstycke	Ställbart munstycke
Vikt (utan vätska)	3.5 kg	7.5 kg
Dimensioner	H 46 cm, Ø 18 cm	H 89 cm, Ø 21 cm
Tankvolym	7.5 liter	23.5 liter
Max. tankkapacitet	5 liter	20 liter
Max. arbetsstryck	6 bar	6 bar
Optimalt arbetsstryck	2 bar	2 bar
Max. arbetstemperatur	50°C	50°C
Min. arbetstemperatur	5°C	5°C
Vikt/Dimensioner vagn	-	2,1 kg, H 103 cm, B 34 cm
Användningsområde		
Kan med fördel användas med alkaliska produkter, lösningar, mineraloljeaserade produkter, och avfettningsmedel. Är ej lämpliga för sura medel.		

All Cleans utrustning i rostfritt stål är gjorda för arbetssituationer som kräver hög tillförlitlighet, stor volym och högt tryck.

All Clean för professionellt bruk med längre användningstider och bättre prestanda.