

Luft, tryck och rörelse - Kvalité för automatisering

Rostfria ISO 15552 Cylindrar

För t.ex **livsmedelsmiljöer** eller miljöer där det tvättas / spolas med **starka kemikalier**. Cylinder **Serie CX** finns i två olika utförande - antingen som standard eller med genomgående kolvstång, CXG. Cylindrar är enligt ISO 15552 och innehåller samma slitdetaljer som serie XL.

Finns i diametrar från Ø32 - 200mm
Slaglängder upp till 3000mm

| | |
|------------|---------------------|
| Material | |
| Gavlar/Tub | AISI 304 |
| Kolvstång | AISI 316 |
| Tätningar | PU / NBR alt. VITON |



Bälgcylindrar

Vi säljer **Continental**s kompletta program av bälgcylindrar i olika utförande. Diametrar Ø160 - 1000mm med lyftkrafter upp till **400 000N**

Utförande Enkel-, Dubbel-, Slang-, Rullbälg



Beställ vår nya produktöversikt!



Bästa möjliga partner **gör skillnad**

Kompakthenhet

Serie TG(U) är en ny **kompakthenhet** i diametrar $\varnothing 10 - 63\text{mm}$.
Utförande med **glidstyrning** alternativt **kulstyrning (U)**.
Flertalet montagesätt samt genomgående fästhål gör det enkelt att applicera enheterna efter önskemål.



Vridenhet

Serie RTB är ett vridbord där det går att applicera **lasten** direkt på disk.
Justerbar vridvinkel samt **stötdämpare** som option.
Enheterna finns i storlek 10 - 100, $\varnothing 15 - 32\text{mm}$



AIRTEC Pneumatic Sweden AB

Box 120, Gerfasts väg 6
SE-283 22 Osby
Telefon +46 (0)479 - 126 00
Telefax +46 (0)479 - 127 19

E-post mail@airtec.se
Internet www.airtec.se

**Beställ vår nya
produktöversikt!**


