

NEW **FIRO**

LÄGESSTÄLLARE



800 HHT



2500 HHT-Low



800 LTT

För rationella och säkra
arbetsplatser i verkstaden.



NewFiro Oy
Efficient & Ergonomic Handling



3-AXLIGA LÄGESSTÄLLARE

Modeller: HHT, HHT-Low, LTT

NEW FIRO lägesställare är konstruerade för rationell och ergonomisk hantering av arbetsstycket.

Lägesställaren lyfter, vrider och tiltar alltid objektet till den rätta arbetsställningen och används vid svetsning, borring etc, men även vid montagearbeten.

Bordsskivan är utrustad med centrumhål och T-spår för exakt inställning av objektet.

HHT-lägesställaren höjs och sänks medelst två parallellarmar vilket inte ändrar bordsvinkeln.

Med NEW FIRO lägesställare reduceras ställtiderna med upp till 70 %, vilket betyder ökad produktivitet.

Fjärreglage och fotpedal ingår som standard.

NEW FIRO LÄGESSTÄLLARE Tekniska data			Modeller HHT och HHT-Low:				Rotation, tiltning, lyft Bordsvinkeln 0-135° Anslutningsspänning 400 V			
Typ	Last	Vridmoment	Rotationshastighet	Tippmoment	Bordsskivans diameter	Höjd	Bredd	Längd	Vikt	
	max. N	max. NM	max. RPM	max. NM	MM	MM	MM	MM	KG	
800 HHT	8000	800	0.07-1.6	1700	650	680-1370	820	1930	520	
1500 HHT	15000	1500	0.05-1.6	3000	800	890-1570	1050	2270	1100	
2500 HHT	25000	2500	0.05-1.6	6500	800	910-1600	1080	2270	1200	
4000 HHT	40000	4000	0.05-1.6	14000	1000	1030-1730	1300	2600	1850	
8000 HHT	80000	8000	0.04-1.2	22000	1200	1250-2050	1770	2900	3300	
2500 HHT-Low	25000	2500	0.05-1.6	6500	800	650-1640	1200	2400	1250	
4000 HHT-Low	40000	4000	0.05-1.6	14000	1000	730-1760	1430	2770	3300	

NEW FIRO LÄGESSTÄLLARE Tekniska data			Modell LTT:				Rotation, tiltning, lyft Bordsvinkeln +/- 180° Anslutningsspänning 400 V			
Typ	Last	Vridmoment max. NM	Tippmoment max. NM	Bordsskivans diameter. MM	Bordsskivans höjd	Tiltningsaxelns höjd	Höjd	Bredd	Längd	Vikt
	max. N	Rotationshastighet RPM	Tiltningshastighet RPM	Rotationsdiam. max. MM	MM	MM	MM	MM	MM	KG
800 LTT	8000	800 0.15-2.7	1700 2.0	650 2200	350-750 1550-1950	950-1350	1900	870	2350	1040
2500 LTT	25000	2500 0.1-2.2	6000 0.04-0.9	800 3000	450-1050 1650-2250	1050-1650	2300	1250	3080	2430

För ytterligare information kontakta!

HILLI MASKIN AB

Handelsvägen 3, S-894 35 SJÄLEVAD
Tel. 0660 376 525, int. +46 660 376 525, fax 0660 376 058, int. +46 660 376 058
www.hilli.se





Newfiro rullbockar

– för hantering av cylindriska objekt

New Firo rullbockar är ämnade för hantering, svetsning och övrig bearbetning av rör och andra cylinderformade objekt. Rullbockarna tillverkas i två olika modeller: standard modell RN och självjusterande modell RS.

Den självjusterande rullbocken lämpar sig för mer osymmetriska objekt och diametervariation. Även objekt av tunnare material kan hanteras tack vare ett större antal bärande hjul.

NEW FIRO rullbockar ger både företaget och användaren dessa fördelar:

- optimalt arbetsläge vilket ökar produktiviteten
- förbättrad kvalitet
- ökad arbetssäkerhet
- förbättrad ergonomi
- högre arbetsmotivation

Alla rullbockar har steglös inställning av rotationshastigheten. Med hjälp av den separata elcentralen löper arbetet smidigare. Därtill har alla modeller fjärrkontroll som standardutrustning.

Vi projekterar och tillverkar även rullbockar på specialbeställning, utgående från kundens specifikationer och/eller i större skala.



NewFiro Oy
Efficient & Ergonomic Handling

NEW FIRO rullbockar ökar arbetstakten och säkerheten, därigenom också produktiviteten.

NEW FIRO rullbockar **MODELL RN** Spänning: 230V: RN 3 – RN 20
Tekniska specifikationer 400V: RN 30 – RN 300

Typ:	RN 3	RN 6	RN 10	RN 20	RN 30	RN 40	RN 60	RN 80	RN 150	RN 300
Belastning max [kN]	30	60	100	200	300	400	600	800	1500	3000
Vridmoment [Nm]	380	580	830	1640	2050	3600	5200	6700	12600	20400
Rotationshastighet [rpm]	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,08-1,2	0,08-1,2
Diameterområde [m]	0,2-4,5	0,2-4,5	0,2-5	0,3-5,5	0,3-5,5	0,3-5,5	0,4-7	0,4-7	0,7-8	0,7-8
Axelavstånd [m]	0,4-1,8	0,4-1,8	0,4-2	0,5-2,3	0,5-2,3	0,5-2,3	0,6-2,8	0,6-2,8	0,9-3,6	1,1-4,0
Längd [m]	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0	3,0	3,8	3,8	5,0	5,4
Bredd frilöpande/ drivande enhet [mm]	400/560	400/560	600/760	600/830	600/830	600/870	670/920	720/970	1050/1500	1150/1760
Höjd [mm]	530	530	540	670	670	690	770	790	980	1200
Vikt [kg]	380	470	770	1140	1220	1450	2260	2440	7800	10500

NEW FIRO självjusterande rullbockar **MODELL RS** Spänning: 230V: RS 3 – RS 20
Tekniska specifikationer 400V: RS 30 – RS 300

Typ:	RS 3	RS 6	RS 10	RS 20	RS 30	RS 40	RS 60	RS 80	RS 150	RS 300
Belastning max [kN]	30	60	100	200	300	400	600	800	1500	3000
Vridmoment [Nm]	380	580	830	1640	2050	3600	5200	6700	12600	20400
Rotationshastighet [rpm]	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,08-1,2	0,08-1,2
Diameterområde [m]	0,2-5	0,2-5	0,2-5	0,3-6	0,3-6	0,3-6	0,4-7	0,4-7	0,7-8,0	0,7-8,0
Axelavstånd [m]	0,4-1,2	0,4-1,2	0,4-1,2	0,5-1,4	0,5-1,4	0,5-1,4	0,6-1,8	0,6-1,8	0,9-2,2	1,1-2,3
Längd [m]	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0	3,0	3,8	3,8	5,0	5,4
Bredd frilöpande/ drivande enhet [mm]	400/660	400/660	400/660	600/830	600/830	630/880	800/1040	800/1040	1120/1680	1300/1970
Höjd [mm]	870	870	890	1120	1120	1140	1300	1300	1550	1860
Vikt [kg]	750	770	1040	2250	2420	2850	3900	4140	12400	16700



Kontakta: HILLI MASKIN AB
Handelsvägen 3, S-894 35 Själevad
Tfn +46 (0)660 376 525
Fax +46 (0) 660 376 058
info@hilli.se
www.hilli.se

NewFiro Oy

Efficient & Ergonomic Handling