

UNOCOMP SPECIALKOMPRESSORER Produktkatalog 158

- Oljefria
- Ljuddämpade
- Transportabla

unocomp[®]



Ett sortiment av "Special" -kompressorer för olika behov såsom, oljefritt, tyst, transportabelt.

Dessa modeller tillgodoser många behov, men kan givetvis modifieras för mer udda lösningar. Kontakta oss så hjälper vi till !



Produktion av kvalitetsluft

Användare av kompressorer har krav på sig att minska miljöpåverkan, därför ökar användningen av oljefria kompressorer.

I denna katalog finns ett sortiment av oljefria kompressorer för professionell användning till känslig utrustning som ej får förorenas.

Med dessa modeller har vi möjlighet att tillgose de flesta behov.

Denna serie av oljefria kompressorer är resultatet av mer än 30 års arbete och erfarenhet vilket ger unika fördelar inom segmentet.



OLJEFRIA DIREKTDRIVNA KOMPRESSORER

100% oljefria kolvkompressorer med helautomatisk drift styrd av tryckströmbrytare. Finns med 1400 eller 2800 rpm's varvtal med eller utan ljuddämpning. Levereras med elkabel och stickkontakt samt regulator med manometer.

Beakta att för att uppnå önskad kvalitet på tryckluften krävs anpassade filter. Till exempel mikrofilter eventuellt i kombination med aktivt kolfilter.

OLJEFRIA DIREKTDRIVNA KOMPRESSORER











Pro Air 6/0,6
Art nr. 100200066
Tankmonterad kompressor
med regulator & manometer



Pro Air 6/0,9
Art nr. 100200029
Tankmonterad kompressor
med regulator & manometer



Pro Silent 3/0,9
Art nr. 100200039
Ljuddämpad kompressor
med 3 liter behållare samt
regulator & manometer

																					
Volt	Hz	Ph	kW	HP	l/min	cfm	liter	Gal	bar	PSI	R.P.M	n°	dB (A)	L	W	H	kg	Lbs			
Pro Air 6/0,6			art.nr. 100200066		100200066																
230	50	1	0,45	0,6	45	3,1	6	1,58	8	116	2800	1	69	43	18	51	15	33			
Pro Air 6/0,9			art.nr. 100200029		100200029																
230	50	1	0,65	0,9	50	3,2	6	1,58	8	116	1400	2	63	51	23	35	14	31			
Pro Air 3/0,9			art.nr. 100200039		100200039																
230	50	1	0,65	0,9	90	6,4	3	0,79	8	116	2800	2	55	26	35	40	16	35			












Pro Silent 25/1,5
Art nr. 100200315
Tankmonterad kompressor
med ljuddämpad huv.



Pro Air 25/1,5
Art nr. 100200215
Tankmonterad kompressor
med regulator & manometer



Pro Air 25/2
Art nr. 100200012
Tankmonterad kompressor
med regulator & manometer

																			
Volt	Hz	Ph	kW	HP	l/min	cfm	liter	Gal	bar	PSI	R.P.M	n°	dB (A)	L	W	H	kg	Lbs	
Pro Air 25/1,5			art.nr. 100200215		100200215														
230	50	1	1,1	1,5	125	6,4	25	6,5	8	116	1400	2	69	58	60	60	33	73	
Pro Silent 25/1,5			art.nr. 100200315		100200315														
230	50	1	1,1	1,5	125	6,4	25	6,5	8	116	1400	2	60	60	45	75	37	81	
Pro Air 25/2			art.nr. 100200012		100200012														
230	50	1	1,5	2,0	170	8,4	25	6,5	8	116	1400	2	69	51	60	83	42	93	



Pro Silent 50/2

Art nr. 100200212
Tankmontera kompressor
med ljuddämpad huv



Pro Air 50/3

Art nr. 100200013
Tankmonterad kompressor
med regulator & manometer

⚡			🔌		➡		🗨️		📊		🔄		🏠		🔊		📏			📦	
Volt	Hz	Ph	kW	HP	l/min	cfm	liter	Gal	bar	PSI	R.P.M	n°	dB (A)	L	W	H	kg	Lbs			
Pro Silent 50/2			art.nr.		100200212																
230	50	1	1,5	2	170	8,5	50	13,2	8	116	1400	2	63	95	45	83	49	108			
Pro Air 50/3			art.nr.		100200013																
230	50	1	2,2	3,0	250	12,6	50	13,2	8	116	1400	3	69	95	40	60	60	132			

- “ Det finns kompressorblock och mindre samt större modeller,
kontakta oss för information ! ”



“Super Silent” Kompressorer

Detta är kompressorer som har en extremt låg ljudnivå, vilket gör dem lämpliga att användas där det krävs låga ljudnivåer och mindre luftmängder samt intermittent drift.

Dessa är oljesmorda och har en inkapslad konstruktion vilket gör dem tysta, men medför en lägre belastningsgrad (max 50%).



40 dB (A) !



P 50/24

Art nr. 100100144
Tankmonterad kompressor med Filterregulator och manometer.



P 30/6

Art nr. 100100174
Tankmonterad kompressor med Filterregulator och manometer.



P100/24

Art nr. 100100143
Tankmonterad kompressor med Filterregulator och manometer.

Volt	Hz	Ph	kW	HP	l/min	cfm	liter	Gal	bar	PSI	R.P.M	dB (A)	L	W	H	kg	Lbs
P30/3			art.nr.		100100174												
230	50	1	0,18	0,25	17	1,08	6	1,58	8	114	2800	40	37	33	36	16	34
P50/24			art.nr.		100100144												
230	50	1	0,37	0,5	37	2,15	24	6,34	8	114	2800	40	40	40	55	30	68
P100/24			art.nr.		100100144												
230	50	1	0,74	1,0	74	4,3	24	6,34	8	116	2800	40	58	32	58	43	94



- “ Det finns större modeller, större luftflöde, kontakta oss för information ! ”

Transportabel skruvkompressor









Kompakt transportabel byggkompressor med skruvkompressorblock.
 Finns i både elektriskt- och bensindrivet utförande försedd med uppfällbart handtag för enkel förflyttning samt dessutom luftgummihjul. Ventilavlastad drift. Regulator med snabbkopplingsuttag på framsidan.



KPE 2,2



KPM 3,5

MODELL																		
	liter	Gal	Volt	Hz	Ph	HP	kW	bar	PSI	l/min	cfm	m ³ /h	dB (A)	L	W	H	kg	Lbs
DIREKTDRIVEN ENFAS Art.nr. 100 100 602																		
KPE 2,2	10	2,6	230	50	1	3	2,2	10	145	290	9,22	17,4	60	74	63	62	55	121
DIREKTDRIVEN - BENSINDRIVEN "B&S" Art. nr. 100 100 601																		
KPM 3,5	8	2,1	230	50	1	4,7	3,5	10	145	400	14,2	24	75	74	63	62	55	121

Kompakt skruvkompressor

Kompakt direktdriven skruvkompressor.

Försedd med; motorskydd, olje.tempvakt, rotationsvakt tryckgivare oljekylare, säkerhetsventil.

Färdigt att ansluta till luftbehållare alt. tryckluftssystem.

- + Direkt start med avlastningsfunktion
- + Kompakt golvmodell
- + Luftmängd 290 - 460 liter vid 10 Bar
- + Elektronisk kontrollbox K-Tronic 5



MODELL										*								
	liter	Gal	Volt	Hz	Ph	HP	kW	bar	PSI	l/min	cfm	m3/h	dB (A)	L	W	H	kg	Lbs

DIREKTDRIVEN TREFAS Golvmodell

COMPACK 2	-	-	400	50	3	3	2,2	10	145	290	10,2	17,4	65	55	43	42	39	86
COMPACK 3	-	-	400	50	3	4	3	10	145	360	12,7	21,6	69	55	43	42	44	97

GEAR - DRIVEN TREFAS Golvmodell

COMPACK G 4	-	-	400	50	4	5,5	4	10	145	460	16,25	27,6	68	69	47	57	70	154
-------------	---	---	-----	----	---	-----	---	----	-----	-----	-------	------	----	----	----	----	----	-----

Tänk på att rena luften till önskad kvalitet, med korrekt filterkombination.



Membrantork



Filterstation

Behov för andra Kompressorer och Tillbehör eller Kopplingar, Slangarupprullare, mm. Se våra övriga kataloger för detta.





Unoflow AB
Bultgatan 30
442 40 KUNGÄLV
Tel : +46 (0)303 - 937 25
Fax : +46 (0)303 - 926 85
Mail : info@unoflow.se