

BDS

MAB 1300



Teknisk data MAB 1300

Dimension (LxBxH) 495x255x875 mm

Magnetföt (LxB) 360x120 mm

Vikt 51 kg

Nätspänning 230 V

Effekt 2300 W

Ljudstyrka 91 db(A)

Vibration 0,78 m/s²

Slaglängd

(med/utan hållare) 85/310 mm

Kärnborr, kort dia. 12-130 mm
(30mm)

Kärnborr, lång dia. 12-100 mm
(55mm)

Kärnborr, extralång dia. 20-100 mm
(110mm)

Spiralborr dia. 45 mm

Gängning M42

Brotskning dia. 50 mm

Försänkning dia. 80 mm

Hastighet:

växel 1 30-80 min¹⊖

växel 2 50-120 min¹⊖

växel 3 130-350 min¹⊖

växel 4 210-550 min¹⊖

Överhettningsskydd Ja

Slipkoppling Ja

Vridmoment Ja

Steglös hastighet Ja

Höger/vänster rotation Ja

Morsekona MK4

Verktysfäste MK4/ Verktugshållare Weldon 32 mm

Kabellängd 2,8 m

Transportlåda I



BDS

Magnetbormaskin

MAB 525

Teknisk data MAB 525

Spänning 230 V / 50 Hz

Effekt 1600 W

Kapacitet:

Kärnborr, kort dia. 12 – 50 mm

Kärnborr, lång dia. 12 – 50 mm

Dimension (L x B x H) 300 x 171 x 637 mm

Magnetfot (L x B) 180 x 90 mm

Ljudnivå 89 db

Vibration 0,85 m/s²

Slaglängd 160 mm

Spiralborr max. dia. 20 mm

Gängning max. M 20

Brotskning max. dia. 20 mm

Försänkning max. dia. 50 mm

Varvtal:

Växel 1 70 – 280 rpm

Växel 2 10 – 580 rpm

Vikt 16 kg

Överhettningsskydd Ja

Reglerbart vridmoment Ja

Elektronik för helvågskontroll Ja

Höger/-vänsterdrift Ja

Morsekoda MK 3

Verktøjshållare för kärnbörr KEYLESS MK 3/19 (3/4") Weldon

Kabellängd 2,8 m

Skyddsklass I

BDS

Magnetborrmaskin



MAB 455/485



1. **Tekniska data**

2.

MAB 485

Spänning 230 V

Frekvens 50-60 Hz

Effekt 1150 W

Magnethäftkraft 14000 N

Kapacitet:

Kärnborr: skärdjup 30mm 12-40 mm

Kärnborr: skärdjup 55mm 12-40 mm

Spiralborr Ø 18 mm

Brotchning Ø 18 mm

Försänkning Ø 40 mm

Gängning M 16

Verktygsfäste MK 2 - Weldon 19 mm

Slaglängd 160 mm

Varvtal 1:a växel 50 - 250 v/min

Varvtal 2:a växel 100 - 450 v/min

Vikt 13 kg

MAB 455

Spänning 230 V

Frekvens 50-60 Hz

Effekt 1150 W

Magnethäftkraft 14000 N

Kapacitet:

Kärnborr: skärdjup 30mm 12-40 mm

Kärnborr: skärdjup 55mm 12-40 mm

Spiralborr Ø 18 mm

Verktygsfäste MK 2

Slaglängd 160 mm

Varvtal 1:a växel 250 v/min

Varvtal 2:a växel 450 v/min

Vikt 13 kg



BDS

Magnetbormaskin

MAB 150



Tekniska data

MAB 150

Spänning 230 V

Frekvens 50 - 60 Hz

Effekt 1080 W

Magnethäftkraft 14000 N

Kapacitet:

kärnborr: skärdjup 30mm 12 – 35mm

Verktysfäste direkt Weldon 19mm

Slaglängd 39mm

Varvtal 400 v/min

Vikt 11 kg