



MAKE WORK FLOW



ORDNING OCH REDA · BÄTTRE ARBETSMILJÖ · ÖKADE INTÄKTER



Effektivt pallflöde

- ingen manuell hantering av pallar

Dina fördelar med PALOMAT®

- Ordning och utrymmesbesparing
- Optimerat pallflöde
- Förbättrad arbetsmiljö
- Reducerade pallkostnader
- Ökad effektivitet
- Ingen manuell pallhantering
- Mindre sjukfrånvaro per medarbetare
- Reducerad tidsåtgång per pall
- Färre ryggsador, klämda fingrar och fötter
- Mindre truckkörning
- LEAN - högre effektivitet med mindre resurser

Automatisering är ett av nyckelorden för att uppnå ökad effektivitet. Pallmagasinet PALOMAT® automatiserar pallhanteringen, det effektiviserar arbetet med att stapla upp och stapla ner pallar, och det skonar dina medarbetare från det olämpliga arbetet med tunga, manuella pallyft.

PALOMAT® kan ingå som en naturlig del i arbetsflödet, t.ex. i produktionen, på lagret, i paketeringen eller ute i butikerna – kort sagt på alla platser i en verksamhet där det finns ett behov att stapla upp och stapla ner pallar.

Vi lägger stor vikt på att vara en innovativ tillverkare med fortlöpande produktutveckling. Säkerheten vid användning av våra produkter har högsta prioritet när vi möter marknadens krav på ergonomi, effektivitet och god arbetsmiljö.

Globalt sett fokuserar man i allt större grad på "gröna" och

miljömedvetna investeringar. Det är en prioritet att reducera eller helt eliminera olika typer av miljöbelastningar.

Vi stödjer denna "gröna" trend fullt ut. Därför är en stor del av vårt sortiment 100% eldrivet. Allt du behöver är ett vanligt 230 V eluttag – koppla bara in maskinen så får du direkt effektiv och användarvänlig pallhantering.


Pallmagasinet PALOMAT® är en dansk produkt, som tillverkats i Danmark sedan 1992.

PALOMAT® är CE-märkt, vilket är din garanti för att maskinen möter kraven på säkerhet, hälsa och miljö.

PALOMAT® säljs via återförsäljare i Sverige och i de flesta länder i Europa, USA och Australien.



Scanna QR-koden och se hur
PALOMAT® fungerar i praktiken



Testa en PALOMAT® **som demo** - och upplev alla dess fördelar



PALOMAT® staplar och staplar ner
tompallar en åt gången. All hantering
sker på golvnivå.



PALOMAT® lyfter/sänker hela stapeln
så man enkelt kan plocka ut eller sätta
in en pall på golvnivå med exempelvis
en pallvagn. Manövrering sker via en
pekskärm.



Man kan sätta in en hel pallstapel (15
eller 25 pallar) i eller ta ut en stapel från
PALOMAT® – utan användning av en
truck.

ORDNING OCH REDA · BÄTTRE ARBETSMILJÖ · ÖKADE INTÄKTER

Läs mer om modeller, tillval, videor, fallstudier m.m. på www.palomat.com

PALOMAT® Greenline



Helautomatisk uppstapling och nerstapling

PALOMAT® Greenline är helt eldriven.

Välj PALOMAT® Greenline, om du vill stapla upp och stapla ner en pall åt gången och endast vill ha el som drivkraft. Det finns även en PALOMAT® för pallhantering i frysrum med temperaturer ner till -25 °C.

Du kan placera den var som helst där det finns ett 230 V eluttag. Du får därmed effektiv och flexibel pallhantering – om pallflödet senare ändras, kan du helt enkelt flytta din PALOMAT® Greenline till en ny plats.

Du kan sätta in eller ta ut pallar med hjälp av en pallvagn, staplare eller vanlig truck. All hantering sker på golvnivå.



PALOMAT® Flexomatic



Helautomatisk uppstapling och nerstapling

PALOMAT® Flexomatic drivs med tryckluft och kräver el för styrningen.

Välj PALOMAT® Flexomatic om du vill stapla upp och stapla ner en pall åt gången och vill ha tryckluft + el som drivkraft.

Du kan sätta in eller ta ut pallar med hjälp av en pallvagn, staplare eller vanlig truck. All hantering sker på golvnivå.

PALOMAT® 001



Helautomatisk uppstapling eller nerstapling

PALOMAT® 001 drivs med tryckluft och kräver el för styrningen.

Välj PALOMAT® 001 om du vill stapla upp eller stapla ner en pall åt gången och vill ha tryckluft + el som drivkraft.

PALOMAT® 001 finns i två olika versioner: en version enbart för uppstapling av pallar och en annan version enbart för nerstapling av pallar. Det är inte möjligt att växla mellan uppstapling och nerstapling av pallar, som våra andra modeller erbjuder.

Du kan sätta in eller ta ut pallar med hjälp av en pallvagn, staplare eller vanlig truck. All hantering sker på golvnivå.



PALOMAT® ½ Pallets



Helautomatisk uppstapling och nerstapling

PALOMAT® ½ Pallets finns både som Greenline (el-driven) och Flexomatic (luft- + el-driven).

Välj PALOMAT® ½ Pallets om du vill stapla upp och stapla ner en ½-pall åt gången. Det finns även en Greenline-version som kan användas för pallhantering i frysrum med temperaturer ner till -25 °C.

Du kan sätta in eller ta ut pallar med hjälp av en pallvagn, staplare eller vanlig truck. All hantering sker på golvnivå.



PALOMAT® 5



Halvautomatisk uppstapling och nerstapling

PALOMAT® 5 är helt eldriven.

Välj PALOMAT® 5, om du vill stapla upp och stapla ner mer än en pall åt gången – max. 5 pallar åt gången – och endast vill ha el som drivkraft. Det finns även en PALOMAT® för pallhantering i frysrum med temperaturer ner till -25 °C.

Du kan placera den var som helst där det finns ett 230 V eluttag. Du får därmed effektiv och flexibel pallhantering – om pallflödet senare ändras, kan du helt enkelt flytta din PALOMAT® till en ny plats.

Du kan sätta in eller ta ut pallar med hjälp av en pallvagn, staplare eller vanlig truck. All hantering sker på golvnivå.

PALOMAT® Double Up



Helautomatisk uppstapling och nerstapling

PALOMAT® Double Up är helt eldriven.

Välj PALOMAT® Double Up, om du vill stapla upp och stapla ner 1+1 pallar åt gången på rad och endast vill ha el som drivkraft. Det finns även en PALOMAT® för pallhantering i frysrum med temperaturer ner till -25 °C.

Du kan placera den var som helst där det finns ett 230 V eluttag. Du får därmed effektiv och flexibel pallhantering – om pallflödet senare ändras, kan du helt enkelt flytta din PALOMAT® till en ny plats.

Du kan sätta in eller ta ut pallar med hjälp av en pallvagn, staplare eller vanlig truck. All hantering sker på golvnivå.



Tillval

- anpassad exakt till dina behov




Skyddsöverbyggnad med lucka för 15 pallar



Ljustorn med max-givare



Skyddsöverbyggnad för 15 pallar



Max-givare

Olika standardfärger

RAL
3002


RAL
5002

RAL
7032

RAL
7035



Försörjningsbrytare



Pallhantering i miljöer ner till -25 C°

(Endast för el-drivna modeller)

Avstängningsventil

(Endast för luft- + el-drivna modeller)



Stoppjärn

Påkörningsskydd



Kundanpassade lösningar


- anpassad exakt till din palltyp

PALOMAT® är moduluppbyggd, vilket gör det möjligt att anpassa den till de många olika palltyper och mått som finns på marknaden. Med mer än 20 års erfarenhet inom konstruktion och produktion av pallmagasin, kan vi ändra PALOMAT® så att den passar exakt till den pall du använder.

PALOMAT® kan hantera alla 4-vägs pallar i trä, plast och stål med varierande längd, bredd och höjd.



Scanna QR-koden
och skicka din förfrågan till oss online



Kontakta din återförsäljare och be dem ta fram en PALOMAT®-lösning som exakt passar **ditt pallflöde**



Anpassad för 2015×900×137 mm pallar



Anpassad för 2400×1200×160 mm plattformar



Anpassad för 1060×750×175 mm pallar

Företag som Grundfos, Carlsberg, Coca-Cola, Volvo, Nestlé, Chanel, Haribo, Pfizer, Siemens och Miele använder redan PALOMAT® för ett effektivare pallflöde.

- blir ditt företag det nästa?

Teknisk information

PALOMAT® Greenline

Art.nr.	Pallmått L x B x H (mm)	Lyftkapacitet/ antal pallar	Maskindimensioner L x B x H (mm)
152001	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
152002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
152101	1200x800x150	700 kg/ 25	1520x1340x3750**
152102	1200x1000x150	700 kg/ 25	1520x1540x3750**

Styrning: Siemens S7-1200

Ställdon: Linak

Drivkraft: 220–240 V växelström, 50 Hz

PALOMAT® 001

Art.nr.	Pallmått L x B x H (mm)	Lyftkapacitet/ antal pallar	Maskindimensioner L x B x H (mm)
15100x	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
15100x	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
15110x	1200x800x150	800 kg/ 25	1520x1340x3750**
15110x	1200x1000x150	800 kg/ 25	1520x1540x3750**

Pneumatik: SMC

Styrning: Siemens S7-1200

Drivkraft: 6–7 bar + 100–240 V växelström, 50–60 Hz

PALOMAT® ½ Pallets

Art.nr.	Pallmått L x B x H (mm)	Lyftkapacitet/ antal pallar	Maskindimensioner L x B x H (mm)
150050	600x800x150	500 kg/ 15	935x1450x2350*
152050	600x800x150	500 kg/ 15	935x1450x2350*

150050 – Flexomatic:

Pneumatik: SMC

Styrning: Siemens S7-1200

Drivkraft: 6–7 bar + 100–240 V växelström, 50–60 Hz

152050 – Greenline:

Styrning: Siemens S7-1200

Ställdon: Linak

Drivkraft: 220–240 V växelström, 50 Hz

* Inkl. 15 pallars skyddsöverbyggnad – tillval
OBS: PALOMAT® ½ Pallets, PALOMAT® 5 och PALOMAT® Double Up
levereras alltid med 15 pallars skyddsöverbyggnad.

** Inkl. 25 pallars skyddsöverbyggnad med lucka, när maskinen ska
hantera mer än 15 pallar.

PALOMAT® Flexomatic

Art.nr.	Pallmått L x B x H (mm)	Lyftkapacitet/ antal pallar	Maskindimensioner L x B x H (mm)
150001	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
150002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
150101	1200x800x150	800 kg/ 25	1520x1340x3750**
150102	1200x1000x150	800 kg/ 25	1520x1540x3750**

Pneumatik: SMC

Styrning: Siemens S7-1200

Drivkraft: 6–7 bar + 100–240 V växelström, 50–60 Hz

PALOMAT® 5

Art.nr.	Pallmått L x B x H (mm)	Lyftkapacitet/ antal pallar	Maskindimensioner L x B x H (mm)
170001	1200x800x150	500 kg/ 15	1490x1360x2360*
170002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1490x1560x2360*
170101	1200x800x150	700 kg/ 25	1490x1360x3865**
170102	1200x1000x150	700 kg/ 25	1490x1560x3865**

Styrning: Siemens S7-1200

Ställdon: Linak

Drivkraft: 220–240 V växelström, 50 Hz

PALOMAT® Double Up

Art.nr.	Pallmått L x B x H (mm)	Lyftkapa- citet	Antal pallar	Maskindimensioner L x B x H (mm)
152501	2x1200x800x150	2x500 kg	2x15	2720x1340x2350*

Styrning: Siemens S7-1200

Ställdon: Linak

Drivkraft: 220–240 V växelström, 50 Hz



Läs mer om modeller, tillval, videor, fallstudier m.m. på

www.palomat.com