



Wiikhallen är anpassad för att klara marknadens höga krav på flexibilitet. Hallens stativsystem är av fackverkskonstruktion i väggar och i takstolar. Dukspänningen med O.B. Wiiks spännsystem och höga dukkvalitet ger strama och spända duksidor och längre hållbarhet under hela hallens livslängd.

Wiikhallen finns i breddmått 10, 12 och 15 m. C/C avstånd mellan stativen är 2 – 5 m, beroende på snözoner och vindlast. Sidhöjder kan anpassas efter kunds önskemål. Hallen har ett galvaniserat fackverksstativ och en dukklädsel av armerad, plastbelagd och flamskyddad polyesterväv. Hallen kan utrustas efter önskemål med valfri port, avfuktare, innerduk samt belysning. Vid avfuktning tätas hallens markkappa via ett marktätningssystem.

Wiikhallen 10, 12 eller 15 m

O.B.Wiik®



FAKTA

Konstruktion	Fribärande galvaniserad fackverkskonstruktion
Täckmaterial	Armerad plastbelagd polyesterväv, flamskyddad
Färg takduk	Vit eller grå ger nästan fullt dagsljus i hallen
Färg väggar	Stort antal standardfärger
Bredd	10, 12 och 15 m
Längd/sektion	2, 3, 4 och 5 m
Sidohöjd	Standard 4 och 5 m, kan även levereras i andra sidohöjder.
Takhöjd/nockhöjd	5,620 – 8,432 mm
Standardport	Tvådelad skjutport med plåtklädda portblad
Förankring	Jordspik eller expanderbult

Köp, hyr eller leasing/hyrköp

O.B. Wiiks hallprodukter finns till försäljning, uthyrning eller leasing/hyrköp. Vissa produkter finns som lagervara, vilket medför korta leveranstider. Kontakta mig för konsultation.

O.B. Wiik AB
Stockholm
Borrvägen 3
SE-155 93 Nykvarn

Erik Andreassen
072-200 25 41
erik.andreassen@obwiik.se

tel. 08-554 908 91 | fax. 08-649 80 79 | www.obwiik.se



O.B.Wiik