

Dendro DPS2

För lyft av plocktruckar och mindre maskiner

För att serva en plocktruck och mindre maskiner är det nu inte längre nödvändigt att sitta i en låg obekväm arbetsställning .

Enkelt lyfta en plocktruck och andra mindre maskiner

Dendros DPS2 lyft är specialutvecklad för att säkert, snabbt och enkelt kunna lyfta en plocktruck och mindre maskiner för enklare åtkomst av motor, batterier, bromsar och hjulupphängning. Lyften har tagits fram tillsammans med några av världens ledande truckleverantörer, vilket säkerställer att den uppfyller alla de krav som ställs för trygg och effektiv service av plocktruckar.



Användningsområden

- Truckverkstäder
- Logistikcenter & Lager
- Serviceverkstäder
- Industri

Kompletterande produkter

- Specialutvecklade trucklyftar för motviktstruckar
- Lyftar för stapeltruckar & stödbenstruckar
- Kundenpassade pallbockar för 3-50 ton/st.
- Kundenpassade lyftanordningar



Smidig och flexibel

Genom att köra upp fordonet på rampen går det på någon minut att lyfta upp fordonet till valfri bekväm arbets höjd. Med en enkel knapptryckning anpassas sedan höjden löpande till rätt nivå för varje arbetsuppgift. Lyften passar till de flesta typer av fordon och maskiner med vikt upp till 2 000 kg. Ramperna går enkelt av avlägsna och hänga upp på lyften vid transport och förvaring.

Lättanvänd för en bekväm arbetsställning

Lyften ger snabbt och effektivt en bekväm ergonomisk arbetsställning för arbete med det upplyfta fordonet. Genom att tre sidor är fria går det lätt att komma åt alla delar på maskinen. Det finns helt enkelt ingen anledning längre att utsätta kroppen för obekväma och slitsamma arbetsställningar.



Lyften med lång livslängd för många säkra lyft

Dendro Lift är ett svenskt företag som sedan 1970-talet tillverkar tillförlitliga och robusta lyftbocar för tunga fordon. Våra lyftar använder sig av välbeprövad skruv och mutterteknik, vilket ger lång livslängd kombinerat med mycket hög säkerhet till rätt pris.

Enkel att installera

Lyften är mycket enkel att installera då den står fritt på golvet utan krav på andra fastsättningar. Det enda som krävs är ett 16A trefasuttag. Lyften har gaffeltunnlar och är därför lätt att förflytta med en motvikstruck.

Säkerheten främst

Säkerhet och pålitlighet har varit fokus vid utvecklingen av Dendro DPS2 därför är lyften utrustade med följande säkerhetsutrustning:

- Självhämmande lyftmutterpaket - lyftmuttern kan ej skruvas ner av sig själv.
- Bromsmotorer - förhindrar sänkning av lasten = dubbel säkerhet.
- Lättåtkomligt nödstopp på manöverpanelen.
- Gränslägesfunktion för mutterslitage - skyddar vid för stort mutterslitage.
- Gränslägesfunktion för kontroll av att hinder inte finns under när lyften går ner.
- Gränslägesfunktion både för max och min höjd.

Den självhämmande trapetsgångade skruven gör att det inte krävs någon extra säkring innan man kan börja arbeta med den upplyfta trucken. Lyften är CE-märkt enligt internationell standard SS-EN 2010:1493 för fordonslyftar.

Service och underhåll

Tack vare den robusta välbeprövade konstruktionen, samt inbyggda automatsmörjningen, kräver lyften ett minimalt underhåll. Dendros välutvecklade serviceorganisation och långsiktiga reservdelsförsörjning säkerställer problemfri användning under mycket lång tid.

Tekniska data

Lyftkapacitet	2 000 kg
Max lyfthöjd	800 mm
Totalhöjd	1 930 mm
Dimension (B x L)	1 174 x 1 705 mm
Totalvikt	870 kg
Lyft/sänkhastighet	1 200 mm/min
Effekt	2,2 kW 3 x 400 V.
Drivning	Konisk cylindrisk snäckväxelmotor med broms
Lyftskruv	Trapetsgångad skruv med lyft & säkerhetsmutter skyddad av gummidamask
Säkerhet	Självhämning, bromsmotor & nödstopp

