



NIILO KH SOPSKOPA

- Tyngdpunkten ligger närmare arbetsmaskinen än för en samlade sopare, vilket gör att man kan ha en större sopskopa även på mindre maskinen.
- Alla modeller har en bultad och därmed lätt utbytbar lämplåt, flytande skopa och bärhjul.
- Borsten roterar med **separat hydraulmotor** och den kan lyftas upp med två cylindrar, varvid borstdelen kan användas för lastning av det borstade materialet.
- Det är enkelt att byta och justera höjden på borstarna och borstelementen på alla Niilo-sopskopor.
- Erforderligt oljeflöde min 60 l/min–max 100 l/min.
- De två större modellerna av sopskopor har dessutom sådana egenskaper som inte finns på så många andra sopskopor: till exempel möjlighet att använda borsten som öppen borste samt antifrysegenskap i befuktningssystemet.
- Snabbfäste ingår i priset och hydrauliken byggs alltid enligt basmaskinen.

Tilläggsutrustning

- Alla modeller kan fås med befuktningssystem. På modellerna Niilo 2000KH och 2500KH har vattentanken dessutom en lite frostskyddstank. Med frostskyddsmedlet kan man effektivt förhindra att vattenslangarna fryser.
- 6/2-hydraulventil (med 1 eller 2 hydraulslangspar) för Niilo-sopskopa

På de större modellerna finns det i dammbindningssystemet en separat frostskyddsegenskap till tilläggsutrustning.



Vig, effektiv och behöver tömmas sällan!



På de två större modellerna är det möjligt att rotera borsten i båda riktningarna, så den kan även användas som öppen borste.

MODELL	Produkt-nummer	Egenvikt	Bredd	Höjd	Arbetsbredd	Volym (vattenvolym)	Lamell	Vattentank (frostskydd)	Viktrekommendation för basmaskin
Niilo 1200KH	603436	370 kg	1560 mm	900 mm	1200 mm	330 l (600 l)	700 mm	80 l	Min. 2,5 t
Niilo 1600KH	603437	440 kg	1760 mm	900 mm	1600 mm	440 l (800 l)	700 mm	80 l	Min. 3 t
Niilo 2000KH	604263	765 kg	2200 mm	1100 mm	2000 mm	450 l (800 l)	900 mm	275 l (20 l)	Min. 5,5 t
Niilo 2500KH	604266	945 kg	2700 mm	1100 mm	2500 mm	560 l (1000 l)	900 mm	275 l (20 l)	Min. 7 t