



TOP SA ZOOMPLOG

- TOP fångplogen har flytande vertikalposition och tiltning av plogen.
- Styrningen är elhydraulisk enligt basmaskinens hydraulik.
- Uppfällbara, förstärkta ändplåtar med flytande skär förhindrar att snön rymmer
- Hydraulisk svänganordning försedd med säkerhetsventiler och separata kollisionsskydd
- Plogens rotationsvinkel är +/- 30 grader
- TOP fångplogen har en stark och robust konstruktion; alla viktiga slitdelar har tillverkats av extrastarkt stål.
- Finns med alla snabbfästen. Snabbfästet ingår i priset.

Tilläggsutrustning

- TOP hydrauliskt höjbar ändplåt



Originalalet!

PLOGAR

MODELL	Produkt nummer	Vikt (ca) beroende på adapter	Nyttobredd	Vinghöjd	Viktrekommendation för basmaskin
Top 6113M SA	603407	270 kg	1300-2100 mm	600 mm	1-3 t
Top 6113 SA	603408	310 kg	1300-2100 mm	600 mm	1-3 t
Top 6115 SA	603409	380 kg	1500-2500 mm	600 mm	2-4 t
Top 6118 SA	603410	490 kg	1800-2900 (light) mm	720 mm	2,5-4 t
Top 6118H SA	603411	720 kg	1800-2900 (heavy) mm	800 mm	4-8 t
Top 6120 SA	603412	800 kg	2000-3200 mm	800 mm	4-8 t
Top 6123 SA	603413	870 kg	2300-3700 mm	800 mm	5-12 t
Top 6125 SA	603414	920 kg	2500-4100 mm	800 mm	7-15 t
Top 6127 SA	603415	1550 kg	3150-5550 mm	1150 mm	10-20 t

MODELL (MAX-version)	Produkt nummer	Vikt (ca) beroende på adapter	Nyttobredd	Vinghöjd	Viktrekommendation för basmaskin
Top 1502H SA	603416	450 kg	1500-2500 mm	720 mm	2-4 t
Top 1802H SA	603417	825 kg	1800-2900 mm	960 mm	4-8 t
Top 2002H SA	603418	900 kg	2000-3200 mm	960 mm	4-8 t
Top 2302H SA	603419	970 kg	2300-3700 mm	960 mm	5-12 t
Top 2502H SA	603420	1030 kg	2500-4100 mm	960 mm	7-15 t

Som standard är plogen försedd med en utlösingsanordning som viker undan i fall av stötar.

