



Eurovac dragskåp

Eurovac dragskåp är utvecklad och framtagen för att sätta användaren i centrum när det gäller rengöring och underhållsarbete av maskiner och utrustning utan att utsätta sig och andra för hälsofarligt damm. Vid arbeten i skåpet utsätts inte användaren av skadliga partiklar samtidigt som man förhindrar partiklarna från att spridas till andra delar av arbetslokalerna.

Viktiga funktioner

- Dammfri rengöring av maskiner och utrustning.
- Dammet sprids inte till andra delar av lokalen.
- Även lämplig för farligt damm. (som mögel, asbest)
- Förbättrar kvaliteten på arbetsmiljön och säkerheten.

Filtrering och Funktioner

Dragskåpet är utrustat med en roterande arbetsplatta som förenklar arbetet inne i skåpet. Enheten är utrustad med HEPA13-filtrer för en optimal filtreringsgrad (99,98%) av frånluft. Detta möjliggör rengöring av tex. asbestfilter och mögelangripen utrustning etc.

Praktiska lösningar

Skåpdörren är försedd med en stort genomskinligt plexiglas och dammskyddade handdamsker. Skåpet är i standardutförande invändigt utrustat med snabbkoppling för tryckluft, stor arbetslampa och dammsugare. Skåpet är lätt att ansluta till befintligt centralsugsystem. Skåpet levereras även komplett med egen fläkt enligt nedanstående specifikationer.



Mått

Utvändiga mått(mm)			Arbetsyta (mm)		
Höjd	Bredd	Djup	Höjd	Bredd	Djup
2070	1160	830	1020	1000	700
2325*	1596*				

* totalhöjd med fläkt.

Komplett dragskåp med fläkt

Effekt	Tryck	Luftflöde	Ljudnivå	Filtertyp	Vikt
0,75kW	1000Pa	1900m ³ /h	68dB	BIA USG/H-13	120kg