

PRODUKTSORTIMENT



Vår specialitet är kundanpassade konstruktioner.

Tveka inte att kontakta oss om ni har önskemål på utrustning som inte finns i det ordinarie sortimentet.
Vi tillverkar efter kundens önskemål och löser era hanteringsproblem.




Klicka på produktribrikerna i häftet för mer information om produkterna

Lyftare och Handstaplare

STABs lyftare och handstaplare tillverkas i en rad olika standardmodeller med lyftkapacitet upp till 1000kg. Våra lyftare finns som handdragna eller stationära, med Elektrisk lyft (Batteri/Nätansluten) eller Pneumatisk lyft (Luftcylinder/Luftmotor).
Tveka inte att kontakta oss om ni har önskemål på utrustning som inte finns i det ordinarie sortimentet.


EASY HA 200

Elektrisk lyft, Batteri. 
Chassi med dragbyglar på stativ

Lyftkapacitet	200kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	600mm




MAXI HPBI 1000

Pneumatisk lyft, Luftcylinder. 
Chassi med dragbyglar samt dragstång med kedjestyrning

Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm





MIDI HBK 500

Elektrisk lyft, Batteri. 
Chassi med dragbyglar på stativ

Lyftkapacitet	500kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	600mm




MAXI HPC 1000

Pneumatisk lyft, Luftmotor.  
Chassi med dragbyglar på stativ.
Går att få i ATEX-utförande, Kategori 3G

Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm





MIDI HBL 500

Elektrisk lyft, Batteri. 
Chassi med dragbyglar på stativ

Lyftkapacitet	500kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm




MAXI HPCI 1000

Pneumatisk lyft, Luftmotor.  
Chassi med dragbyglar samt dragstång med kedjestyrning.
Går att få i ATEX-utförande, Kategori 3G

Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm




MAXI HO 1000

Elektrisk lyft, Batteri. 
Chassi med dragbyglar på stativ

Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm




MAXI HN 1000

Elektrisk lyft, Nätansluten. 
Chassi med dragbyglar på stativ

Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm




MAXI HOI 1000

Elektrisk lyft, Batteri. 
Chassi med dragbyglar samt dragstång med kedjestyrning

Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm



MAXI HNI 1000

Elektrisk lyft, Nätansluten. 
Chassi med dragbyglar samt dragstång med kedjestyrning

Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm



MAXI HPB 1000

Pneumatisk lyft, Luftcylinder. 
Chassi med dragbyglar på stativ

Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm



ALPHA HOEI 1000

Elektrisk lyft, Batteri.
Chassi med dragbyglar samt
dragstång med kedjestyrning



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500/2500 /3000/3500mm
Gaffellängd	1150mm



TILT HTN 1000

Elektrisk lyft med tilt, Nätansluten.
Chassi med dragbyglar på stativ



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm
Gaffeltilt	40° H/V



ALPHA HPCEI 1000

Pneumatisk lyft, Luftmotor.
Chassi med dragbyglar samt
dragstång med kedjestyrning.
Går att få i ATEX-utförande, Kategori 3G



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500/2500 /3000/3500mm
Gaffellängd	1150mm



TILT HTNI 1000

Elektrisk lyft med tilt, Nätansluten.
Chassi med dragbyglar samt
dragstång med kedjestyrning



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm
Gaffeltilt	40° H/V



TILT HTO 1000

Elektrisk lyft med tilt, Batteri.
Chassi med dragbyglar på stativ



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm
Gaffeltilt	40° H/V



FIX SPB 1000

Pneumatisk lyft, Luftcylinder.
Stationär



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000mm
Gaffellängd	1150mm



TILT HTOI 1000

Elektrisk lyft med tilt, Batteri.
Chassi med dragbyglar samt
dragstång med kedjestyrning



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm
Gaffeltilt	40° H/V



FIX SPC 1000

Pneumatisk lyft, Luftmotor.
Stationär



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000mm
Gaffellängd	1150mm



TILT HTPC 1000

Pneumatisk lyft med tilt, Luftmotor.
Chassi med dragbyglar på stativ



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm
Gaffeltilt	40° H/V



FIX SN 1000

Elektrisk lyft, Nätansluten.
Stationär



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000mm
Gaffellängd	1150mm



TILT HTPCI 1000

Pneumatisk lyft med tilt, Luftmotor.
Chassi med dragbyglar samt
dragstång med kedjestyrning



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm
Gaffeltilt	40° H/V



TWIST STPC 1000

Pneumatisk lyft med tilt, Luftmotor.
Stationär



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm
Gaffeltilt	40° H/V



TWIST STN 1000

Elektrisk lyft med tilt, Nätansluten.
Stationär



Lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	1000/1500mm
Gaffellängd	1150mm
Gaffeltilt	40° H/V



Lyftare och Handstaplare - Specialutförande

Vår specialitet är kundanpassade konstruktioner. Nedan ser ni ett urval av exempel på specialanpassade lyftare och handstaplare. Tveka inte att kontakta oss om ni har önskemål på utrustning som inte finns i det ordinarie sortimentet. Vi tillverkar efter kundens önskemål och löser era hanteringsproblem.

EXEMPEL PÅ SPECIALUTFÖRANDE EASY



EXEMPEL PÅ SPECIALUTFÖRANDE MIDI



EXEMPEL PÅ SPECIALUTFÖRANDE MAXI / TILT



Däckstaplare

STAB tillverkar däckstaplare och däckplocktruckar för både liggande och stående däcklagring. Vi erbjuder både handdragna staplare med elektrisk lyft för de mindre däcklagren samt helelektriska staplare med drivning för mer frekvent hantering av däck. Med lyfthöjder upp till 12 meter och tillval som gaffelkamera och batteribytestsystem kan vi anpassa däckstaplarna efter just er hantering.

EFFECT HAX 200

För liggande däcklagring.
Lyftare, handdragen med elektrisk lyft.

Lyftkapacitet	200kg
Lyfthöjd	1500mm
Gaffellängd	650mm



ECO HOEIX 200

För liggande däcklagring.
Staplare, handdragen med elektrisk lyft.

Lyftkapacitet	200kg
Lyfthöjd	2500/3500/4500/ 5000mm
Gaffellängd	650mm



MULTI HLSX 200

För liggande däcklagring.
Ledstaplare, med drivning och elektrisk lyft.

Lyftkapacitet	200kg
Lyfthöjd	2500/3500/4500/ 5000/5500/6000/ 6300mm
Gaffellängd	650mm



SMART HSSX 200

För liggande däcklagring.
Ståstaplare, med drivning och elektrisk lyft.

Lyftkapacitet	200kg
Lyfthöjd	3600/4500/5400/ 5700/6300/6750/ 7000/7200mm
Gaffellängd	650mm



SMILE HTSX 200

För liggande däcklagring.
Sittstaplare, med drivning och elektrisk lyft.

Lyftkapacitet	200kg
Lyfthöjd	3600/4500/5400/ 5700/6300/6750/ 7000/7500mm
Gaffellängd	650mm



HANDY DPL 225

För stående däcklagring.
Plocktruck, med drivning och elektrisk lyft.

Lyftkapacitet	225kg
Lyfthöjd	4450mm
Lastplan	för 4st däck



SKY DPH 225

För stående däcklagring.
Plocktruck, med drivning och elektrisk lyft.

Lyftkapacitet	225kg
Lyfthöjd	Ca 12000mm
Lastplan	för 4 eller 8st däck



Tippcontainers

STABs svensktillverkade tippcontainers finns i många olika utföranden, modeller och storlekar. Alla tillverkade för att klara både intensiva och tuffa hanteringssituationer. Våra tippcontainers går att få med tre olika låsöppningstyper för att kunna anpassas för just er hantering.

Låsöppning typ: M = Manuell handspak T = Tryckplatta fram inkl. manuell handspak G = Gaffelspridning inkl. manuell handspak



TIPPCONTAINER ÖPPEN Standard +

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av 3-4mm plåt med gaffeltunnel-förstärkningar bak för att klara tuffa hanteringar.

Låsöppningsalternativ	M / T / G
Maxlast	1500 - 2500 kg
Volym struket mått	140 - 3250 l
Volym rågat mått	0,21 - 4,20 m ³



TIPPCONTAINER ÖPPEN Heavy Duty

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15-18mm för att klara extra tuffa hanteringar.

Låsöppningsalternativ	M / T / G
Maxlast	1500 - 3000 kg
Volym struket mått	140 - 7110 l
Volym rågat mått	0,21 - 9,50 m ³



TIPPCONTAINER ÖPPEN Super Duty

Helsvetsad balja i 6mm plåt och rörsarg 40x40x4. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15mm för att klara extremt tuffa hanteringar.

Låsöppningsalternativ	M / T / G
Maxlast	1500 - 3000 kg
Volym struket mått	140 - 7110 l
Volym rågat mått	0,21 - 9,50 m ³



TIPPCONTAINER HÖBYGGD MED LOCK Standard +

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av 3-4mm plåt med gaffeltunnel-förstärkningar bak för att klara tuffa hanteringar. Inbyggd gasfjäder i baklocket och automatisk öppning/stängning av framlocket vid tömning.

Låsöppningsalternativ	M / T / G
Maxlast	1500 - 2500 kg
Volym struket mått	330 - 1720 l
Volym rågat mått	0,50 - 2,50 m ³



TIPPCONTAINER HÖBYGGD MED LOCK Heavy Duty

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15-18mm för att klara extra tuffa hanteringar. Inbyggd gasfjäder i baklocket och automatisk öppning/stängning av framlocket vid tömning.

Låsöppningsalternativ	M / T / G
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m ³



TIPPCONTAINER HÖBYGGD MED LOCK Super Duty

Helsvetsad balja i 6mm plåt och rörsarg 40x40x4. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15mm för att klara extremt tuffa hanteringar. Inbyggd gasfjäder i baklocket och automatisk öppning/stängning av framlocket vid tömning.

Låsöppningsalternativ	M / T / G
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m ³

Tipplåda / Tippkasse

STABs svensktilverkede tippådor och tippkassar har en lägre bygghöjd än tippcontainers. Finns i flera modeller och storlekar. Alla tillverkade för att klara både intensiva och tuffa hanteringssituationer. Våra tippådor och tippkassar går att få med två olika låsöppningstyper för att kunna anpassas för just er hantering.

Låsöppning typ: **M** = Manuell handspak **G** = Gaffelspridning inkl. manuell handspak



TIPPLÅDA ÖPPEN Standard +

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av 3-4mm plåt med gaffeltunnel-förstärkningar bak för att klara tuffa hanteringar.

Låsöppningsalternativ	M / G
Maxlast	- kg
Volym struket mått	170 - 1400 l
Volym rågat mått	280 - 1580 m ³



TIPPLÅDA ÖPPEN Heavy Duty

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15-18mm för att klara extra tuffa hanteringar.


Låsöppningsalternativ	M / G
Maxlast	- kg
Volym struket mått	170 - 1400 l
Volym rågat mått	280 - 1580 m ³



TIPPLÅDA ÖPPEN Super Duty

Helsvetsad balja i 6mm plåt och rörsarg 40x40x4. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15mm för att klara extremt tuffa hanteringar.

Låsöppningsalternativ	M / G
Maxlast	- kg
Volym struket mått	170 - 1400 l
Volym rågat mått	280 - 1580 m ³



TIPPLÅDA ÖPPEN MED TIPPBROMS Standard +

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av 3-4mm plåt med gaffeltunnel-förstärkningar bak för att klara tuffa hanteringar.

Låsöppningsalternativ	M / G
Maxlast	- kg
Volym struket mått	170 - 2240 l
Volym rågat mått	280 - 2530 m ³



TIPPLÅDA ÖPPEN MED TIPPBROMS Heavy Duty

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15-18mm för att klara extra tuffa hanteringar.

Låsöppningsalternativ	M / G
Maxlast	- kg
Volym struket mått	170 - 2240 l
Volym rågat mått	280 - 2530 m ³



TIPPLÅDA ÖPPEN MED TIPPBROMS Super Duty

Helsvetsad balja i 6mm plåt och rörsarg 40x40x4. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15mm för att klara extremt tuffa hanteringar.

Låsöppningsalternativ	M / G
Maxlast	- kg
Volym struket mått	170 - 2240 l
Volym rågat mått	280 - 2530 m ³



TIPPKASSE Standard +

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av 3-4mm plåt med gaffeltunnel-förstärkningar bak för att klara tuffa hanteringar.

Låsöppningsalternativ	M / G
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m ³

Containers med Redskapsfäste

STABs svensktillverkade containers med redskapsfäste finns i många olika utföranden, modeller och storlekar. Alla tillverkade för att klara både intensiva och tuffa hanteringssituationer. I standardutförande med gaffeltunnlar. Men går även få med stödben som underrede.



CONTAINER ÖPPEN MED REDSKAPSFÄSTE BM Standard +

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av 3-4mm plåt med gaffeltunnel-förstärkningar bak för att klara tuffa hanteringar. Går att få med stödben istället för gaffeltunnlar.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3



CONTAINER ÖPPEN MED REDSKAPSFÄSTE BM Heavy Duty

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15-18mm för att klara extra tuffa hanteringar. Går att få med stödben istället för gaffeltunnlar.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3



CONTAINER ÖPPEN MED REDSKAPSFÄSTE BM Super Duty

Helsvetsad balja i 6mm plåt och rörsarg 40x40x4. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15mm för att klara extremt tuffa hanteringar. Går att få med stödben istället för gaffeltunnlar.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3



CONTAINER HÖBYGGD MED LOCK OCH REDSKAPSFÄSTE BM Standard +

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av 3-4mm plåt med gaffeltunnel-förstärkningar bak för att klara tuffa hanteringar. Inbyggd gasfjäder i framlock och baklock. Går att få med stödben istället för gaffeltunnlar.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3



CONTAINER HÖBYGGD MED LOCK OCH REDSKAPSFÄSTE BM Heavy Duty

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15-18mm för att klara extra tuffa hanteringar. Inbyggd gasfjäder i framlock och baklock. Går att få med stödben istället för gaffeltunnlar.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3



CONTAINER HÖBYGGD MED LOCK OCH REDSKAPSFÄSTE BM Super Duty

Helsvetsad balja i 6mm plåt och rörsarg 40x40x4. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15mm för att klara extremt tuffa hanteringar. Inbyggd gasfjäder i framlock och baklock. Går att få med stödben istället för gaffeltunnlar.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3



CONTAINER BM-R ÖPPEN MED REDSKAPSFÄSTE BM Standard+

Som standard utrustade med redskapsfäste BM stora

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l

Containers / Bottentömmande containers

STABs svensktillverkade containers finns i många olika utföranden, modeller och storlekar. Alla tillverkade för att klara både intensiva och tuffa hanteringssituationer. I standardutförande med gaffeltunnlar. Men går även få med stödben som underrede.



CONTAINER ÖPPEN Standard +

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av 3-4mm plåt med gaffeltunnel-förstärkningar bak för att klara tuffa hanteringar. Går att få med stödben istället för gaffeltunnlar.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3



CONTAINER ÖPPEN Heavy Duty

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15-18mm för att klara extra tuffa hanteringar. Går att få med stödben istället för gaffeltunnlar.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3



CONTAINER ÖPPEN Super Duty

Helsvetsad balja i 6mm plåt och rörsarg 40x40x4. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15mm för att klara extremt tuffa hanteringar. Går att få med stödben istället för gaffeltunnlar.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3



CONTAINER HÖBYGGD MED LOCK Standard +

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av 3-4mm plåt med gaffeltunnel-förstärkningar bak för att klara tuffa hanteringar. Inbyggd gasfjäder i framlock och baklock. Går att få med stödben istället för gaffeltunnlar.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3



CONTAINER HÖBYGGD MED LOCK Heavy Duty

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15-18mm för att klara extra tuffa hanteringar. Inbyggd gasfjäder i framlock och baklock. Går att få med stödben istället för gaffeltunnlar.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3



CONTAINER HÖBYGGD MED LOCK Super Duty

Helsvetsad balja i 6mm plåt och rörsarg 40x40x4. Extra kraftigt underrede där bl.a. gaffeltunnlarna består av u-balk med godstjocklek 15mm för att klara extremt tuffa hanteringar. Inbyggd gasfjäder i framlock och baklock. Går att få med stödben istället för gaffeltunnlar.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3



BOTTENTÖMMANDE CONTAINER

Helsvetsad balja i 3mm plåt. Vid tömning öppnas Hela botten med hjälp av den fjäderbelastade öppningsmekanismen.

Låsöppningsalternativ	-
Maxlast	- kg
Volym struket mått	- l
Volym rågat mått	- m3

Specialutförande

Tipptainers - Tipplåda - Containers

EXEMPEL PÅ SPECIALUTFÖRANDE TIPPTAINER



EXEMPEL PÅ SPECIALUTFÖRANDE TIPLÅDA / TIPPKASSE



EXEMPEL PÅ SPECIALUTFÖRANDE CONTAINERS



Trucktillbehör / Materialhantering

STABs svensktillverkade containers finns i många olika utföranden, modeller och storlekar. Alla tillverkade för att klara både intensiva och tuffa hanteringssituationer. I standardutförande med gaffeltunnlar. Men går även få med stödben som underrede.

ARBETSKORGAR

Finns i fyra olika storlekar. Fällbar grind i framkant för lättillgänglig påstigning. Tillverkade enligt svensk standard SS 3628 & AFS 2006:7


Typ	A6 / A10 / A13 / A20
Antal personer	1-2
Tillåten last	175 - 355kg
Bredd	650 - 1700mm



PIKBOMMAR

Möjliggör förflyttning av gods med hål i mitten. Finns i utförande med gaffelunderrede för hantering med gafflarna samt för påhågning direkt på truckens gaffelok.

Typ	PT / PF / PTU
Längd	Kundanpassas
Kapacitet	100 - 10000kg



GAFFELSTÄLL

Kraftigt gaffelställ för praktisk hantering/förvaring av förlängningsgafflar. Rymmer två par stående förlängningsgafflar med öppen botten.

Typ	FGS 2
Mått	L1500 B1475 H1360mm
Utförande	för 2 par f-gafflar



KRANARMAR

Kranarm med gaffelunderrede för montering på gaffelamar. Kranarmen låses på gafflarna med hjälp av sprint bakom hälet. Finns i två olika utföranden. KTS där utskjut samt lyftvinkel är ställbar i tre olika lägen. Och KS där enbart utskjut är ställbart.

Typ	KTS / KS
Kapacitet	500 - 1000kg
Längd utskjut	upp till 4000mm



FÖRLÄNGNINGSGAFFLAR MED ÖPPEN BOTTEN Heavy Duty

Förlängningsgafflarna har öppen botten med fast bakanhäll som gaffellåsning. Godstjocklek sidor 15mm, ovansida 6mm.

Typ	FOHD
Längd	1000 - 3000mm
Kapacitet	2500 - 9000kg per par



TIPPVAGN / AVFALLSVAGN

Lämpar sig för användning på bl.a. byggen och industrier. Tillverkad i ??plåt med dragbygel bak.

Typ	-
Maxlast	- kg
Volym	- l



FÖRLÄNGNINGSGAFFLAR MED SLUTEN BOTTEN Heavy Duty

Förlängningsgafflarna har slutna botten med sprint som gaffellåsning. Godstjocklek sidor 15mm, ovansida 6mm, botten 4mm.

Typ	FSDH
Längd	1000 - 3000mm
Kapacitet	2500 - 10000kg per par



MILJÖGOLV

Samlar upp spill från fat och dunkar och förhindrar att föroreningar sprids. Perfekt vid av- och omtappningsarbeten. Enheterna kan sammanfogas till önskad storlek/form.

Typ	-
Mått	- mm
Volym sump	- l



4-GAFFELOK / DUBBELGAFFLAR Heavy Duty

För hantering av långgods eller vid dubbelhantering av pall med gaffeltruck.

Typ	-
Kapacitet	- kg
Gaffellängd	Kundanpassas



SILOBEHÅLLARE

Tillverkad i 3mm plåt. Utrustad med tvådelat fällbart lock samt gaffeltunnlar för enkel förflyttning. Reglerad tömning med hjälp av saxlås

Typ	-
Volym	- l
Mått behållare	- mm
Mått	- mm



SKOPA

Självöppnande skopa i kraftigt utförande som tål att hanteras tufft. Passar alla gaffeltruckar. Tillverkas som standard i tre olika bredder. Finns med tillbehör hydraulisk tippning samt med redskapsfäste / BM-fäste.

Typ	E1250 / E1500 / E2000
Låsöppningsalt.	M / G
Maxlast	- kg
Volym	- m ³
Bredd	1250 - 2000mm



SNÖBLAD

Ställbart höger, vänster eller rakt fram. Försett med ställbara glidskålar, utbytbart skär samt avfjädrande blad. Kan även utrustas med hydraulisk svängning. Passar alla gaffeltruckar

Typ	F2000 / F2500 / F3000
Bredd	2000 - 3000mm
Ställbart blad	Höger / Vänster / Rakt



LÅNGGODSVAGN DRIVEN

För smidig transport av tyngre långgods. Vagnen har drivning på bakaxeln. Lätt att manövrera via körarmen som rymmer fartreglage med fram/back. Elektronisk hastighetsreglering möjliggör precis körning. Vagnens längd mellan balkarna är ställbar 1750-2140-2540-2940mm.

Typ	EMS 3000
Kapacitet	2500kg
Körhastighet	7 km/h
Mått	L4150xB1200xH650mm



Övriga kundanpassade produkter

Ett urval av övriga produkter framtagna specifikt till kund. Ex. verktygsbytare, lyftbommar, batteribytestsystem, pallhanterare. Vår specialitet är kundanpassade konstruktioner. Tveka inte att kontakta oss om ni har önskemål på produkter och utrustning som inte finns i det ordinarie sortimentet. Vi tillverkar efter kundens önskemål och löser era hanteringsproblem.

