

## Allmän information EcoRub® - Ekologisk gummiduk

Shore A är måttet för elastisk hårdhet (finns hos gummi, plast och likadana elastiska material). De vanligaste hårdhetsvärdena är 65 och 75 Shore A. Lägre hårdhet väljs då stor flexibilitet behövs. Högre hårdhet kan väljas när stora belastningar förekommer, t ex packningar för höga tryck. Hårdhet av 65 shore A är normal gummiduks hårdhet för gummigolv osv. Gummit med 75 shore A klarar belastningen bättre om man behöver det.

Tjockleken på dukarna kan maximalt bli 12 mm och bredden kan i de flesta fall bli upp till 250 cm. Alla dukarna kan förklistras med tryckkänsligt adhesiv.

Hårdheten kan varieras, men i lager finns 65 Shore A

### Ytor:

- Narvad
- Safety grip
- Super grip
- Bredräfflad
- Smalräfflad
- Räfflad
- Grovräfflad
- Kanalräfflad
- Hudmönstrad
- Slät
- Pyramid
- Durkplåtsmönstrad

EcoRub AB Kabelgatan 9 943 31 Öjebyn  
Tel. +46 (0)911-766 20 Fax. +46 (0)911-766 69  
www.ecorub.se info@ecorub.se