

TRIOMET

Stål

TGS

Triometgruppen Gästrike Stål AB

TRIOMAX 1000

Slipad seghärdad stång 817M40 (SS2541-03)

TOL. h 8

Rakhet: Max 1 mm/ 2000 mm

LGDR: 3,0-3,4 MTRS

Kemisk Sammansättning	Sträckgräns	Brottgräns	Brott förlänging A 5 min %	Hårdhet HB
C 0,36 -0,44 % Si 0,10-0,35% Mn 0,145-0,70 % P max 0,035 % S max 0,040 % Cr 1,00-1,40 % Ni 1,30-1,70 % Mo 0,20-0,35 %	min 680N/mm ²	850-1000 n/mm ²	Min 13 %	270-320

Lagerläggs i följande dimensioner

Kvalitet: 817M40 (SS2541-03) Seghärdat

Dim	Dim
RD 25	RD 60
RD 30	RD 65
RD 35	RD 70
RD 40	RD 75
RD 45	RD 80
RD 50	RD 90
RD 55	RD 100

AB Triomet Stål
Industrivägen 4
449 44 Nol
Tel: 0303-740040
Fax: 0303-742410
www.triometstal.se

TGS AB
Hyvelgatan 49
741 71 Knivsta
Tel: 018-130085
Fax: 018-130088
www.triometgruppen.se