

Maskinpark

Arborrverk

TOS WHN 13 CNC-styrt arborrverk

spindel 130 W800

Arbetsområde: X 3500 mm, Y 1250 mm, Z 2000 mm.

ANAYAK HMV-5000 CNC-styrt kombinationsverk

med verktygsväxling

Arbetsområde: X 4300 mm, Y 1500 mm, Z 1700 mm.

Rundbord 1200 x 1200 mm.

Övriga arborrverk

Union BFT spindel 102

Arbetsområde: X 1600 mm, Y 1200 mm, Z 1450 mm.

Bäddfräsar

Mecof CNC-styrd bäddfräs CS 88 G

Arbetsområde: X 6300 mm, Y 1000 mm, Z 1700 mm

Bord 8000 x 1000 mm.

Correra CNC-styrd bäddfräs A25/40DC

Arbetsområde: X 4000 mm, Y 1000 mm, Z 1000 mm.

Fleroperations

Niigata VN630

Arbetsområde: X 1060 mm, Y 630 mm, Z 630 mm.

Övriga fleroperations-, fräs-, och bormaskiner

Niigata EV 50

Arbetsområde: X 1050 mm, Y 500 mm, Z 700 mm.

Maho 800e

Arbetsområde: X 800 mm, Y 450 mm, Z 500 mm.

Maho 800c

Arbetsområde: X 800 mm, Y 450 mm, Z 600 mm.

MRF FU 145

Arbetsområde: X 1130 mm, Y 300 mm, Z 500 mm.

Sajo HMC 800

Arbetsområde: X 600 mm, Y 950 mm, Z 975 mm.

Radialbormaskin Profilia

Snabbradialmaskin Otto Müller

Svarvar

Ravenburg plansvarv

Arbetsområde: Ø 2000 mm, L 1850 mm

Axel / Valssvarv TOS

Arbetsområde: Ø 1050/730 mm, L 8000 mm.

Övriga svarvar

Rosenfors support 8" L 1500 mm.

Profilia support 10" L 2000 mm.
TOS support 10" L 2000 mm.
TUR support Ø 643 mm L 3000 mm.
Merli support Ø 750 mm L 3000 mm.
Merli support Ø 1290/915 mm L 6000 mm.

Plåtbearbetning

Darley CNC-styrd kantpress 200 ton
Arbetsbredd: 4300 mm.
Düren kantpress 315 ton
Arbetsbredd: 5000 mm
Övriga maskiner för plåtbearbetning
Ursviken gradsax GSA 430
Arbetsområden: 3000mm x 13 mm.
Göteneds kantmaskin K25-25
Arbetsområden: 2500mm x 2,5 mm.
Hydraulpress 120 ton
Peddinghaus profilstångssax 210/11
Roundo R4 ringbockningsmaskin 30 cm³
Roundo rundbockningsmaskin 2000 mm x 2,5 mm

Svetsutrustning

Motoman svetsrobot med dubbla manipulatorer
Max detaljvikt: 2000 kg.
Max längd: 3000 mm.
Max diameter 1200 mm.
Övrig svetsutrustning för:
•MIG/MAG/TIG, rörtråd och ljusbågesvetsning

Skärmaskin

Messer Griesheim CNC-styrd portalsärmaskin
ComCut 31
Skärbord: 2500 mm x 6200 mm.

Värmebehandling

Avspänningsglödningsugn med skrivare
Charge 2500 x 2500 x 1250 mm 650°