

Luft, tryck och rörelse - Kvalité för automatisering

## Vrid / klämcyllindrar

**Serie KCR(L)** Ø20, 25, 32, 40, 50, 63mm, slaglängder 10 - 50mm

Funktionen "vrid/kläm" innebär att Ni har en **färdig lösning** för t.ex fastspänning i **fixturer**. Cyllindrarna finns för vridning höger (KCR) eller vänster (KCL) vid (-) rörelse.



## Kompaktslid

**Serie MDX** Ø8 - 25mm, slaglängder upp till 100mm

**Rullstyrning** - för hög precision

Dubbelkolvcylinder - för **höga krafter**, minimala inbyggnadsmått

**Justerbar** slaglängd samt komplettering med stötdämpare m.m



**AIRTEC Pneumatic Sweden AB**

Box 120, Gerfasts väg 6

SE-283 22 Osby

Telefon +46 (0)479 - 126 00

Telefax +46 (0)479 - 127 19

E-post [mail@airtec.se](mailto:mail@airtec.se)

Internet [www.airtec.se](http://www.airtec.se)

**Beställ vår nya  
produktöversikt!**



# B



Bästa möjliga partner **gör skillnad**

## Parallellgripdon

**Serie HDF** Ø12 - 20mm, slaglängder upp till 80mm

Gripkraften är **konstant** i båda riktningar

Enheterna är utrustade med **kulstyrning** för hög precision



## 3-Chuck

**Serie HDR** 3-chuck Ø25 - 63mm

Höga gripkrafter, små **inbyggnadsmått**

3-Chucken lämpar sig till t.ex **pick-and-place** applikationer, utv/inv greppning av objekt m.m



### AIRTEC Pneumatic Sweden AB

Box 120, Gerfasts väg 6

SE-283 22 Osby

Telefon +46 (0)479 - 126 00

Telefax +46 (0)479 - 127 19

E-post [mail@airtec.se](mailto:mail@airtec.se)

Internet [www.airtec.se](http://www.airtec.se)

**CAD - ritningar**  
[www.airtec.se](http://www.airtec.se)

