

Industristängsel

Industristängsel, eller flätverksstängsel, är ett klassiskt områdesskydd som passar många.

Som staket är det en prisvärd lösning som går snabbt att montera, är underhållsfritt och effektivt skyddar områden som löper risk för skadegörelse, inbrott och intrång av obehöriga.

Så gott som alla försäkringsbolag kräver idag att industrianläggningar har ett godkänt områdesskydd för att minimera riskerna, och då är industristängsel ett bra alternativ som uppfyller försäkringsförbundets krav enligt mekaniska skydd RUS200:3.

Utförande

Industristängslet är som standard 2000 mm högt med maskor på 50x50 mm. Kompletterat med taggtråd blir stängslet 2300 mm, och det finns i standardfärgerna svart, mörkgrön, olivgrön och galvaniserat.

Produktfakta:

- >> Näthöjd:
2000 mm
- >> Totalhöjd med taggtråd:
2300 mm
- >> Nätets maskstorlek:
50x50 mm
- >> Nätets trådtjocklek:
3,0 mm
- >> Mellanstolpe dim.:
50/50/1,5 mm
- >> Hörn/Ändstolpe dim.:
60/60/2 mm
- >> Uppfyller RUS200:3
- >> Färger:
Mörkgrön, Svart, Olivgrön, VFZ



➤➤ Vi lämnar alltid 5 års rostskyddsgaranti och 5 års montagegaranti.

➤➤ Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.

➤➤ Komplettera stängslet med staketlarm för ökad säkerhet.

➤➤ Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.



Säkerhet

Komplettera gärna industristängslet med staketlarm för ökad säkerhet. Vi har en mängd olika säkerhets-lösningar att erbjuda.

Montage

Industristängsel monteras med direktgjutna stolpar enligt standard. Stolpavståndet ska vara max 3 m cc, och minsta håldjup bör vara 600 mm för mellanstolpar och 700 mm för hörn- och ändstolpar.

Komplettera med grindar

Ett stängselsystem är inte starkare än sin svagaste punkt. Var därför noga med att komplettera stängslet med kraftiga, funktionella och säkra grindar som kan garantera smidig och säker inpassage. Vi har flera funktionella industrigrindar som håller måttet, och robusta rotationsgrindar för reglering av persontrafik.

